

MAGNUM - HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Modelo	ELITE II 8" LEATHER W/P CT	Horma	HT-58	Talla Muestra	42
Codigo	080063	Piso	HT-RBO-032-M	Tallaje	36-48
Color	Black	Construccion	Montado/Pegado	Certificacion	EN ISO 20345:2005 HI-CI-WRU-E-HRO-ORO-SR

CORTE

Empeine	Piel flor hidrofugada 1.6-1.8mm
Lateral	Piel flor hidrofugada 1.6-1.8mm
Talonera	Piel Permair hidrofugada 1.6-1.8mm
Carrillera	Piel Permair hidrofugada 1.6-1.8mm
Collar	Piel Pecari hidrofugada 0.6-0.8mm
Lengüeta	Piel Pecari hidrofugada 0.6-0.8mm + PU 0.8mm
Forro	Cambrella 0.6mm + 4mm KF329 + 28GT/C
Forro Collar	X-STATIC POLYESTER CLOTH + 4mm KF329 + 28GT/C
Fornituras	HD-A148 + HD-A147 + HD-A04
Cordon	5mm Twist#32
Refuerzo Puntera	TST 0.6mm W/P + Tope 1.25mm N587N
Refuerzo Talon	TST 1.5mm W/P + Contrafuerte 1.6mm Reform 350
Hilo cosido	Nylon W/P #30
Membrana	Nanobon + 2mm acolchado + Sympatex Bootie
Planta Membrana	1.2mm TST
Sellado Membrana	Sympatex Gasket
Composite Toe	Polimero HT-65CT-2 + tira 25mm
Composite Plate	Non Penetration PS3CS1 (Lenzi)

PISO

Material de la Suela	VIBRAM de caucho antideslizante, anticorrosivo y antiestatico
Material de la Entresuela	EVA 2.5mm
Planta	Texon 1.25mm T460
Plantilla	3D2Max de EVA con forro antihumedad y absorcion de impactos en punta y talon.

ELITE II 8" LEATHER WP CT

ref. 080063

- Corte de piel flor hidrofugada
- Collarin de piel, anti-rozaduras
- Membrana impermeable y transpirable SYMPATEX®
- Fuelle acolchado ergonómico trasero
- Refuerzo lateral en tobillos
- Forro antihumedad y antibacterias
- Cordon de pasada rápida
- Ojete y enganches metálicos antióxido
- Plantilla M-PACT y antibacteriana
- Cambrellón Termoplástico
- Piso VIBRAM® antiestático y antideslizante
- Puntera de resina no metálica y planta
- Norma EN ISO 20345:2005






36 al 48